

Industrie-Qualität im Consumer-Look. Mit Multitouch-Display – optimiert zur Darstellung von Office-Dokumenten



- Windows Mobile® 6.5.3
- 9,4 cm Multitouch Display
- IP54 und 1.5 m Sturzschutz
- Hemdtaschengroß – 215 g leicht
- Industrie-Qualität im ansprechenden Consumer-Design

Spezifikationen		
Modell	IT-300-15E	
CPU	Marvell® PXA320 624MHz	
Betriebssystem	Microsoft® Windows Mobile® 6.5.3 English Version	
Speicher	RAM	256MB
	ROM	256MB (Frei für User: Ca.120MB)
Display	LCD	9.4cm (3,7 Inch) VGA (480x640 Pixel) Blanview® Farb-LCD mit Touchscreen
	Anzeige	Anzeige 1: Batteriewechsel-Status Anzeige 2: Kabellose Kommunikation und Scan-Status
Eingabe	Tastatur	23 Tasten, inkl. num. Tasten, CLR-Taste, Abschlusstaste, Cursor-Taste, Power-Taste, Fn Taste, F1 zu F4 Tasten, Trigger-Taste
	Touchscreen	Ja (Kapazitiver Typ)
Scanner	Typ	Halbleiter Laser
	Auflösung	0,127 mm
	1D	GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5
	Stacked	GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked
Wireless LAN	Standard	IEEE 802.11b (Maximum: 11Mbps), IEEE 802.11g (Maximum: 54Mbps)
	Sicherheit	WPA2 / AES
Anschlüsse	Bluetooth®	Bluetooth® Version 2.0+EDR compatible
	Karte	microSD Speicherkarte (SDHC) x 1
	USB Port	Version 1.1 (Host/Kunde)
	Audio	Mikrofon: integriert (monaural), Lautsprecher: integriert (monaural)
Energieversorgung	Stromversorgung	Lithium-ion Batterie-Pack (Betriebsdauer: ca. 10 Std.)* *Based on a ratio of „standby:calculation:scan:wireless communication“ of 20:1:1:1
	Memory Backup	Lithium-Batterie (wiederaufladbar) integriert
Strapazierfähigkeit	Staub/Spritzwasserschutz	IP54 (Kompatibel mit IEC60529 Standard)
	Sturzschutz	1.5m
	Betriebs-temperatur	-20°C bis 50°C
Vibrator	Standard	
Größe (BxHxT)	76 × 155 × 19.6 mm	
Gewicht	215g (Inklusive Akku)	