

4" THERMODIREKT-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS



TDP-244 THERMODIREKT-DESKTOP-BARCODEDRUCKER

TSC präsentiert den Thermodirekt-Desktopdrucker TDP-244. Wie von TSC gewohnt, bietet der TDP-244 eine perfekte Mischung aus extrem niedrigen Kosten und einem strapazierfähigen, zuverlässigen Design.

Seit der Einführung des Bestsellermodells TDP-245 im Jahr 2002 ist TSC bei 4-Zoll-Thermodirekt-Desktopdruckern führend. Der TDP-244 ist eine neue Economy-Version der bewährten TDP-245-Architektur, die in über 100.000 Druckern installiert ist.

Der neue TDP-244-Drucker wartet mit einer Auflösung von 203 DPI, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4 Zoll pro Sekunde und einem USB-2.0 Hochgeschwindigkeitsanschluss auf. Sein leistungsstarkes 60-Watt-Netzteil ermöglicht Etikettendruck hoher Qualität.

Der TDP-244 ist mit seinem unschlagbaren Preis der ideale Drucker für Produktauszeichnung, Versand, Einzelhandel und andere Etikettierungsapplikationen. Für einfaches Einlegen nutzt der TDP-244 ein bedienerfreundliches doppelwandiges Klappdesign mit einer großen, mittig ausgerichteten Medienaufnahme mit fünf Zoll Außendurchmesser. Die Erfassung der ersten Druckposition (Top of Form) - anhand von Lücke,

Schwarzmarkierung oder Einkerbung - ist standardmäßig vorgesehen und über die ganze Breite verstellbar. Er hat auch einen Head-Open Sensor für den nicht verriegelten Druckkopf.

Der TDP-244 verfügt über reichlich Speicher mit 8 MB DRAM und 4 MB FLASH, der für einfaches Speichern von Schriften, internationalen Zeichensätzen und Graphik verwendet werden kann.

Er unterstützt standardmäßig einen voll kompatiblen Satz branchenüblicher Emulationen, inklusive der Druckersprachen Eltron® und Zebra®, was den Austausch alter installierter Hardware einfach macht.

HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS

- ▶ Thermodirekt-Drucktechnologie
- ▶ Hochwertiges Doppelwand-Klappdesign
- ▶ Einfaches Einlegen von Medien
- ▶ Head-Up-Sensor
- ▶ USB 2.0 Anschluss
- ▶ 8 MB DRAM, 4 MB FLASH Speicher
- ▶ Branchenübliche Emulationen bereits integriert, inklusive der Druckersprachen Eltron® und Zebra®
- ▶ 2 Jahre Garantie

MÄRKTE FÜR DEN TDP-244

- Mailings in Klein- oder Heimbüros
- Warenbestand- und Anlagenverwaltung
- Produktauszeichnung
- Versand
- Beschriftung von Aktenordnern
- Einzelhandelsverkaufsstellen
- Preisauszeichnung an Regalen
- Patientenetiketten im Gesundheitswesen



Value • Performance • Support

TDP-244

THERMODIREKT-DESKTOP-BARCODEDRUCKER



SPEZIFIKATION

| | |
|-----------------------------|--|
| Druckermodell | TDP-244 |
| Auflösung | 203 DPI |
| Druckverfahren | Thermodirekt |
| Druckgeschwindigkeit | 2, 3, 4 ips 2, 3 ips wählbar bei Peelfunktion |
| Max. Druckbreite | 108 mm (4,25") |
| Max. Drucklänge | 2.286 (90") |
| Gehäuse | Doppelwandiger Kunststoff |
| Maße | 240 mm (L) x 200 mm (B) x 164 mm (H) 9,45" (L) x 7,87" (W) x 6,46" (H) |
| Folienrollen | 127 mm (5") Außendurchmesser |
| Prozessor | 32-Bit RISC CPU |
| Speicher | <ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB FLASH Speicher ● 8 MB DRAM ● SD-Kartensteckplatz für Speichererweiterung |
| Schnittstelle | <ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0 (Full-Speed-Modus) |
| Leistung | Wechselspannungseingang: 100-240V Universal-Schaltnetzteil Gleichspannungsausgang: 24V 2,5A (externer Adapter) |
| Bedienschalter, Taste | 1 Netzschalter & Vorschubtaste |
| Sensoren | <ul style="list-style-type: none"> ● Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Offset 6 mm von der Mitte) ● Reflexionsensor für Schwarzmarkierung (in der Position verstellbar) ● Druckkopf nicht verriegelt |
| Interne Schriftarten | <ul style="list-style-type: none"> ● 8 alphanumerische Bitmapschriften ● 1 Monotype® Imaging CG Triumvirate Bold Condensed skalierbare Schrift |
| Barcode | 1D-Barcode Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 Zeichensätze A, B, C, Codabar, Interleave 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 2D-Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code |
| Schrift- & Barcode-Rotation | 0, 90, 180, 270 Grad |
| Druckersprache | TSPL-EZ™ |
| Medientyp | Endlos, vorgestanzt, Schwarzmarkierung, leporello-gefaltet, Kerbe |
| Medienaufwicklung | Außen gewickelt |
| Medienbreite | 20~112 mm (0,78"~4,4") |
| Mediendicke | 0,06~0,16 mm (2,3~6,3 mil), max. 150 g/m² |
| Durchmesser, Medienkern | 25,4~76,2 mm (1"~3") |
| Etikettenlänge | 10~2.286 mm (0,39"~90") |
| Umgebungsbedingungen | Betrieb: 5~40°C (41~104°F), 25~85% nicht kondensierend Lagerung: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% nicht kondensierend |
| Sicherheitsvorschriften | MIC |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ● BarTender UltraLite CD ● Schnellstartanleitung ● USB-Kabel ● Externes Universal-Schaltnetzteil ● Netzkabel ● Etikettenspindel, Befestigungslasche x 2, 1,5" Kernadapter x 2 |
| Zuverlässigkeit | <ul style="list-style-type: none"> ● TPH: 1 Million Zoll oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC (Ersatzteil), je nachdem, was zuerst erfüllt ist ● Gegendruckwalze: 50 km (Ersatzteil) |
| Optional ab Werk | <ul style="list-style-type: none"> ● Echtzeituhr |
| Optional ab Händler | <ul style="list-style-type: none"> ● Spendeinheit ● Schneidmesser ● Vollschnitt: Teilschnitt: Papierdicke: 0,06~0,12 mm, 500.000 Schnitte Papierdicke: 0,16 mm, 200.000 Schnitte Papierdicke: 0,06~0,16 mm, 500.000 Schnitte |
| Bedieneroption | <ul style="list-style-type: none"> ● Externe Rollenhalterung, Medienaußendurchmesser 214 mm (8,4") mit 1"- oder 3"-Kern ● 3"-Kern-Etikettenspindel |



TSC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. ist ein eingetragenes ISO 9001/14001 Unternehmen.
© 2011 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Spezifikationen – Veränderungen vorbehalten.
Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihren
TSC Handelsvertreter.
Website: www.tscprinters.com